

Centrífuga 1248R

Centrífuga refrigerada de mesón

Gyrozen - Corea del Sur N° Cat. GZ-1248R

Centrífuga refrigerada de mesón para uso general en laboratorios de biología celular y molecular.



Características

- · Centrífuga multipropósito de uso diario en laboratorios.
- Cámara interior cubierta de teflón para evitar corrosión.
- · Operación silenciosa.
- Función de spin rápido.
- Interface amigable y control intuitivo.
- Gran variedad de rotores y adaptadores.
- · Rápido enfriamiento.

Especificaciones Técnicas	
Máxima velocidad	12000 RPM (rotor ángulo fijo), 5000 RPM (rotor de ángulo variable)
Máxima capacidad	6x85ml,30 x 1.5/2.0 ml (rotor de ángulo fijo). 4 x 250 ml, 48 x 15 ml, 16 MTPs
Parámetros mostrados en pantalla	RPM(RCF), Oper Status, lid Open/Close, Min:Sec, ACC, DEC
Control de tiempo	Pulsos, temporal. 10h continuo.
Rango de temperatura	-20 a 40°C
Opción de enfriado rápido	Si
Conversión RCF/RPM	Si
Rampas de ACC/DEC	Si
Identificación de rotores	Automática
Detección de imbalances	Si
Cierre de seguridad	Si
Alimentación	220/50~60
• Dimensiones	655 x 620 x 357
• Peso	78 kg

	Accesorios opcionales no incluidos	
• Cat.# GRS-G-100-6	Rotor de ángulo variable de 6 posiciones (4000RPM max)	
• Cat.# GLB-b100-100	Cesto con tapa para el rotor	
• Cat.# GAM-c15-3 (100)	Capachos para 3 tubos de 15ml c/u (total 18 tubos)	
• Cat.# GAS-c50 (b100)	Capachos para 1 tubo de 50ml c/u (total 6 tubos)	
• Cat.# GRF-G-85-6	Rotor de ángulo fijo de 6 posiciones (12000RPM max)	
• Cat.# GAS-c15(85)	Capachos para 1 tubo de 15ml c/u (total 6 tubos)	
• Cat.# GAS-c50(85)	Capachos para 1 tubo de 50ml c/u (total 6 tubos)	
• Cat.# GRF-G-m2.0-30	Rotor de ángulo fijo para 30 x 1.5/2.0 ml (15000RPM max)	
• Cat.# GAS-m0.2(2)	30 Adaptadores para tubos 0.2 ml	
• Cat.# GAS-m0.5(2)	30 Adaptadores para tubos 0.5 ml	