

Los agitadores de tubos de Benchmark están integrados para el mezclado ligero de gran variedad de tubos, incluyendo Vacutainers™, botellas, tubos de ensayo, tubos de centrifuga y botellas de rodillos. Opera a una velocidad constante de 38 rpm que es la mejor para un amplio rango de requerimientos en los laboratorios.

El movimiento de rotación es complementado con un movimiento horizontal de la parte derecha del agitador, lo que provoca un efecto de olas que garantiza que la muestra este completamente a la vez un mezclado homogéneo hasta el final.

Este agitador es la opción ideal para el mezclado de muestras de sangre en los laboratorios clínicos.



### Características

- Ligero movimiento de rotación
- Movimiento horizontal de +/-5°
- Para tubos/botellas de 8mm a 200mm de diámetro
- Dos modelos con diferentes capacidades.

### Especificaciones Técnicas

Velocidad	Fija, 38 rpm (+/- 10%)
Angulo de inclinación	+/- 5°
Movimiento	Simultáneo roll e inclin.
Temperatura de operación	+4 a +40°C
Dimensiones (w x d x h) :	45 x 18 x 9 cm
Número de Rollers	5
Peso	5kg
Dimension de rollers	3 x 32 cm
Tubos (diámetro)	8mm to 200mm
Espacio entre rollers	5mm
Alimentación	220V, 50-60Hz