

Incubador con control digital de temperatura, que proporciona una conveniente y fácil operación, eliminando la necesidad de termómetros externos y ajustes a través de un botón de control analógico. Basta con elegir la temperatura deseada y el incubador inmediatamente comienza a calentar mientras se controla con precisión la temperatura de la cámara. La visualización de la temperatura se puede realizar en tiempo real en el panel de control LED.

El incubador dispone de una gran cámara interna que incluye dos estantes ajustables y una salida interna para la alimentación de otros instrumentos.



Características

- Control digital de temperatura.
- Función de enfriamiento y calentamiento.
- Conector de alimentación interno para instalar dispositivos eléctricos en su interior.
- Iluminación interior.

Especificaciones Técnicas

Volumen de cámara interna	65L
Uniformidad de la temperatura	±1°C (a 37°C)
Rango de temperatura	0°C a 60°C
Exactitud de temperatura	0,5°C a 37 °C
Incremento de temperatura	0,1°C
Dimensión exterior	54 x 53,34 x 99,85 cm
Dimensión interior	40 x 32,4 x 50,2 cm
Peso	53Kg
Alimentación	230V, 50Hz

Accesorios incluidos

- 2 Bandejas incluidas en el equipo

Accesorios opcionales no incluidos

- Cat.# H2265-SH Bandeja extra