

El mezclador giratorio Benchmark proporciona una mezcla suave y vigorosa de muestras de laboratorio de hasta 50 ml. Con control de velocidad ajustable y ángulo de inclinación, el mezclador giratorio es ideal para una variedad de aplicaciones, desde mezclar muestras de sangre hasta la preparación de dispersiones homogéneas.

Se incluyen tres soportes para tubos de 1,5/2,0ml; 15ml; 50ml. Cada soporte individual para tubos está recubierto de goma para proporcionar un agarre seguro, evitando cualquier "oscilación" o aflojamiento durante la mezcla a altas velocidades.

Para una mezcla más intensa, está disponible un modo de inversión único. En el modo de inversión, el mezclador gira hasta 360 ° y luego se detiene y gira en la dirección inversa. Este movimiento de ida y vuelta ocurre repetidamente hasta que el tiempo establecido haya expirado.



Características

- Velocidad ajustable y ángulo de inclinación.
- Modo de inversión, para una mezcla más intensa.
- Caja de frío e incubadora seguras.
- Incluye tres asadores para todos los tamaños de tubos comunes.

Especificaciones Técnicas

Velocidad	Variable, 1 a 40 rpm
Ángulo de inclinación	Variable, 0° a 90°
Capacidad	48 x 1.5/2.0ml 20 x 15ml 12 x 50ml
Temporizador	1 seg. a 99 hr. 59 min. / continuo
Rango de temperatura de funcionamiento	+4° a +60°C
Dimensiones	21 x 27 x 32cm
Peso	3.2 kg
Alimentación	220V, 50-60 Hz

Accesorios incluidos

- Soporte para 48 tubos de 1.5/2.0 ml
- Soporte para 20 tubos de 15 ml
- Soporte para 12 tubos de 50 ml