

Centrífuga refrigerada de alta capacidad, ideal para aplicaciones clínicas, industriales o académicas. Dispone de una amplia gama de rotores y adaptadores para las diferentes aplicaciones.



Características

- Función de enfriado rápido (Fast cooling), para procesamiento de muestras sensibles.
- Cierre motorizado de la tapa.
- Capacidad para comenzar a contar el tiempo de centrifugación, una vez alcanzada la velocidad deseada.
- Función de Quick Spin.
- Los parámetros pueden ser cambiados durante la operación.
- Identificación automática de rotores.

Especificaciones Técnicas

Máxima velocidad (RPM)	16.000 (Angulo fijo), 5.000 (Angulo variable)
Máxima capacidad	6 x 250 ml (Angulo fijo), 4 x 1000 ml (Angulo variable)
Rango de temperatura (grados)	-11 a +40
Conversión RPM/RCF	Si
Nivel de ruido (dB)	≤ 56
Aceleración/Desaceleración	9/10
Programas en memoria	100
Identificación de rotores	Automática
Alerta de desbalance	Si
Alimentación	220V/50~60
Dimensión (mm)	775 x 695 x 395
Peso (Kg)	116

Rotores y Adaptadores sugeridos (no incluidos)

- Cat.# GRS-B-1000-4 Four-wing Swing 1,000 ml Rotor

- Cat.# GLB-b1000-1000 1000 ml bucket of Rotor, incl. cap
- Cat.# GLB-h1000-1000 High capacity 1000 ml bucket
- Cat.# GAM-250-2(h1000) 2 x 250 ml Multi-Tube Rack of Buckets for GLB-h1000-1000
- Cat.# GLP-mw-r1000 Microplate Holder of Bucket
- Cat.# GRF-B-c50-6 Fixed Angle Conical 50 ml Rotor with aluminum lid for 6 of 50 ml conical tubes
- Cat.# GAS-c15(c50) 15 ml Conical Adaptor of Rotors

*** CONSULTE POR OTROS ROTORES Y ADAPTADORES ***