

La nueva serie de incubadoras SureTemp™ proporciona un nivel de control de temperatura con uniformidad y niveles de estabilidad que no igualados por modelos competitivos en la misma clase.

Cada incubadora está equipada con el sistema de registro de datos SureCheck™ para verificar la temperatura de la cámara. El sistema SureCheck™ registra datos de temperatura cada 60 segundos y almacena esta información en una unidad flash. Los datos se pueden ver y guardar utilizando el software SureCheck™ (incluido). Los datos también se pueden usar para trazar los puntos de temperatura en un gráfico o exportarlos en un programa de cálculo para la verificación o el almacenamiento / mantenimiento de registros.



Características

- Control de temperatura de precisión hasta 75 °C.
- Tecnología de doble convección, excelente uniformidad y recuperación.
- Incluye software de registro de temperatura SureCheck™.
- Cámara de acero inoxidable con toma de corriente interna.

Especificaciones Técnicas

• Rango de temperatura	Ambiente +5° a 75°C
• Precisión de temperatura	± 0.25°C
• Uniformidad de temperatura	± 0.25°C
• Incrementos de temperatura	+0.1°C
• Estabilidad de temperatura	+0.1°C
• Temporizador	1 minuto a 48 horas / continuo
• Material de la cámara	Acero inoxidable (316)
• Dimensiones interiores	45 x 35 x 45 cm
• Dimensiones exteriores	67 x 59.2 x 68 cm
• Peso	62kg
• Alimentación	220V, 50-60Hz

Accesorios incluidos

- 2 Repisas de acero inoxidable.

Accesorios opcionales no incluidos

- Cat.# H2505-70-SH Repisa extra de acero inoxidable