

Los Baños Secos Digitales Benchmark brindan una selección de temperatura digital precisa de "ajuste y alejamiento", eliminando la necesidad de termómetros externos y el "ajuste fino" repetitivo de una perilla de control de temperatura. Simplemente ingrese la temperatura deseada en el panel táctil digital y el baño seco Benchmark proporciona una temperatura precisa con monitoreo en tiempo real que mantiene continuamente la temperatura seleccionada dentro de $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$. Además, se incluye un temporizador digital en la pantalla táctil. Aunque no está diseñado para apagar el calentador, se puede usar para alertar al usuario de que el intervalo de tiempo elegido ha expirado.

"Las cavidades de los bloques de aluminio de alta calidad están maquinadas con precisión para adaptarse al tamaño cónico y la forma de los tamaños de tubos de 0,5, 1,5, 2,0, 15 y 50 ml, lo que proporciona una transferencia de temperatura insuperable. Los bloques surtidos están disponibles para ser compatibles con casi todos los tubos y placas de laboratorio comunes. Bloques personalizados también están disponibles bajo petición.



Características

- Precisión digital y conveniencia.
- Capacidad dos bloques.
- Bloques surtidos para una amplia variedad de tamaños de tubos.
- Bloques personalizados disponibles bajo petición.
- Los bloques se venden por separado.

Especificaciones Técnicas

• Rango de temperatura	Temperatura ambiente +5 a 150°C
• Precisión de temperatura	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
• Uniformidad de temperatura	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
• Incrementos de temperatura	0.1°C
• Temporizador	1a 999 minutos
• Alimentación	220V, 50-60 Hz
• Dimensiones	22 x 26 x 8 cm
• Peso	4 kg

Bloques opcionales no incluidos

• Cat.# BSW13	Bloque, 20 x 13 mm (o 20 x 5/7 ml tubo de sangre)
• Cat.# BSW1516	Bloque, tubos de ensayo de 12 x 15 mm o 16 mm
• Cat.# BSW1520	Bloque 24x1.5ml, 1 u
• Cat.# BSW15	Bloque 12x15ml, 1 u