

La fuente de poder Elite 300, proporciona una salida de tensión máxima de 300V y una salida de corriente de 400mA, con 4 juegos de terminales de salida principalmente para la electroforesis de rutina de ácidos nucleicos y SDS-PAGE. Con alta precisión y salida estable aplicable para la transferencia húmeda. Fácil control Constante V/A con cruce automático, voltaje y corriente ajustables en incrementos mínimos de 1 V y 1 mA proporcionando una condición flexible y ajustes de parámetros. Lectura de tensión, corriente y tiempo mediante LED de tres dígitos y siete segmentos. Los mensajes de error incluyen la detección de ausencia de carga, el cambio repentino de carga, la protección contra la sobretensión, la recuperación automática tras un fallo de alimentación, el cortocircuito y la alarma diferencial de corriente para facilitar la resolución de problemas. Protocolo IQ / PQ / OQ disponible.



Especificaciones Técnicas

• Voltaje automatico	Si
• Corte automatico	Si
• Terminales de salida	4 sets
• Pasos de ajuste actuales	4-400 en 1 mA
• Tensión en pasos de 1 voltio	10-300 V
• Salida de alimentación	75W max.
• Temperatura de operación	0-40°C
• Temporizador	0-999 mins
• Display	3 dígitos 7 seg LED
• Touch Pad	Si
• Alarma	Si
• Alimentación	230V, 50/60Hz
• Dimensiones (mm)	240 x 210 x 73 (W x D x H)
• Peso (kg)	2.0
• Certificación	CE

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

** La fuente de alimentación ELITE 200/300/200U/300U/600U cumple con la norma EN 61010-1