

Centrífuga refrigerada de mesón para uso general en laboratorios de biología celular y molecular.



Características

- Centrífuga multipropósito de uso diario en laboratorios.
- Cámara interior cubierta de teflón para evitar corrosión.
- Operación silenciosa.
- Función de spin rápido.
- Interface amigable y control intuitivo.
- Gran variedad de rotores y adaptadores.
- Rápido enfriamiento.

Especificaciones Técnicas

| | |
|------------------------------------|---|
| • Máxima velocidad | 15000 RPM (rotor ángulo fijo), 5000 RPM (rotor de ángulo variable) |
| • Máxima capacidad | 6x250 y 15 ml, 30 x 1.5/2.0 ml (rotor de ángulo fijo). 4 x 750 ml, 80 x 15 ml, 16 MTPs (rotor de ángulo variable) |
| • Parámetros mostrados en pantalla | RPM(RCF), Oper Status, lid Open/Close, Min:Sec, ACC, DEC |
| • Control de tiempo | Pulsos, temporal. 10h continuo. |
| • Rango de temperatura | -20 a 40°C |
| • Opción de enfriado rápido | Si |
| • Conversión RCF/RPM | Si |
| • Rampas de ACC/DEC | Si |
| • Identificación de rotores | Automática |
| • Detección de imbalances | Si |
| • Cierre de seguridad | Si |
| • Alimentación | 220/50~60 |
| • Dimensiones (mm) | 770 x 650 x 390 |
| • Peso | 93 kg |

Accesorios opcionales no incluidos

- Cat.# GRS-G-100-6 1 Rotor de ángulo variable de 6 posiciones (4000RPM max)
- Cat.# GAM-c15-3 (100) 6 adaptadores para 3 tubos de 15ml c/u (total 18 tubos)
- Cat.# GAS-c50 (b100) 6 adaptadores para 1 tubo de 50ml c/u (total 6 tubos)
- Cat.# GLB-b100-100 6 contenedores para los adaptadores
- Cat.# GRF-G-85-6 1 Rotor de ángulo fijo de 6 posiciones (12000RPM max)
- Cat.# GAS-c15(85) 6 adaptadores para 1 tubo de 15ml c/u (total 6 tubos)
- Cat.# GAS-c50(85) 6 adaptadores para 1 tubo de 50ml c/u (total 6 tubos)
- Cat.# GRF-G-m2.0-30 1 Rotor de ángulo fijo para 30 x 1.5/2.0 ml (15000RPM max)
- Cat.# GAS-m0.2(2) 30 Adaptadores para tubos 0.2 ml
- Cat.# GAS-m0.5(2) 30 Adaptadores para tubos 0.5 ml

*** CONSULTE POR OTROS ROTORES Y ADAPTADORES ***